



Cyclo IP65 Series

Martin Architectural の Cyclo に防塵、防滴の IP65 シリーズが誕生しました。既存の Cyclo シリーズ同様、幅広い用途と信頼性を兼ね備えたアイテムです。

シンプルなプログラミングで、限りない色のバリエーションを持つ Cyclo IP65 は、0~100%のディマー可能で幅広いエリアを均一に美しく染めます。建築物、教会、橋、駐車スペース、階段の吹き抜け、歩道、バスや電車の駅など施設に適しています。

季節、気候の変化やイベントなどに合わせたダイナミックな照明を創り出す Cyclo は LED 製品と比較し、明るく、より経済的です。また取り替えが簡単で、20,000 時間のランプ寿命の T5 蛍光管を使用しています。壁などの側面設置、または 90° まで調節可能なブラケット取り付けも可能です。

Cyclo O2、O3、O4 のアナログ、DMX タイプ、28W、ハイアウトプット 54W のランプタイプ、クリアー、オパールフロントカバー、など用途に合わせてお選びください。

Cyclo O2 IP65 ランプ/暖色&寒色カラーミックス:
T5 FH 28W/827 (2700K ホワイト)
T5 FH 28W/860 (6000K ホワイト)

Cyclo O3 & O4 IP65 ランプ/RGB & RGBW カラーミックス:
T5 FH 28W/60 (レッド)
T5 FH 28W/66 (グリーン)
T5 FH 28W/67 (ブルー)
T5 FH 28W/840 (4000K ホワイト) (Cyclo O4 のみ)

Cyclo O3 HO IP65 ランプ/RGBW カラーミックス:
T5 HO 54W/60 (レッド)
T5 HO 54W/66 (グリーン)
T5 HO 54W/67 (ブルー)

ランプ寿命: 20,000h

制御信号: アナログ (10V コントロール) & DMX バージョン
制御チャンネル数: Cyclo O2 = 2ch, O3 = 3ch, O4 = 4ch

構造: オパール&クリアカバー
(DMX バージョンの場合、ハイクオリティアルミニウムリフレクター付き)

アクセサリ:
90° チルト調節可能マウンティング・ブラケット (スチール)

防滴仕様: IP65

電源: 198~254V 50/60Hz

サイズ:
L1276 × W100 × H106 (Cyclo O2 & Cyclo O3 IP65)
L1276 × W169 × H106 (Cyclo O3 HO & Cyclo O4 IP65)

重量:
3.8kg (Cyclo O2 IP65 アナログ)、4.4kg (Cyclo O2 IP65 DMX)
4.3kg (Cyclo O3 IP65 アナログ)、5kg (Cyclo O3 IP65 DMX)
6.4kg (Cyclo O3 HO IP65 アナログ)、6.7kg (Cyclo O3 HO IP65 DMX)
5.8kg (Cyclo O4 IP65 アナログ)、7.2kg (Cyclo O4 IP65 DMX)

ボディカラー: クリーム





クリアカバー




オパールカバー



ハイクオリティ
アルミニウムリフレクター
(DMX バージョンのみ)



Cyclo O2 &
Cyclo O3 IP65



Cyclo O3 HO &
Cyclo O4 IP65

Martin
www.martinjp.com
info@martinjp.com
☎03-5432-5249

