



Exterior 200 LED

martinarchitectural



Exterior 200 LED

- 90545100 アルミニウム、ナローレンズ 21°
- 90545110 アルミニウム、ミディアムレンズ 27°
- 90545120 アルミニウム、ワイドレンズ 32°
- 90545102 ホワイト、ナローレンズ 21°
- 90545112 ホワイト、ミディアムレンズ 27°
- 90545122 ホワイト、ワイドレンズ 32°



単位=mm

ナローレンズ

m	Φ 50%	21°	E [lux]
1	0.4		8000
2.5	0.9		1280
5	1.9		320
7.5	2.8		142
10	3.7		80

ハーフビークΦ : 0.37 x 距離 (m)
 照度 : 8000 / 距離² (lux)
 合計出力 : 1400ルーメン

ミディアムレンズ

m	Φ 50%	27°	E [lux]
1	0.5		4000
2.5	1.2		640
5	2.4		160
7.5	3.6		71
10	4.8		40

ハーフビークΦ : 0.48 x 距離 (m)
 照度 : 4000 / 距離² (lux)
 合計出力 : 1300ルーメン

ワイドレンズ

m	Φ 50%	32°	E [lux]
1	0.6		1000
2.5	1.4		160
5	2.9		40
7.5	4.3		18
10	5.7		10

ハーフビークΦ : 0.57 x 距離 (m)
 照度 : 1000 / 距離² (lux)
 合計出力 : 1000ルーメン



- 品番 : 90545100 アルミニウム、ナローレンズ 21°
 90545110 アルミニウム、ミディアムレンズ 27°
 90545120 アルミニウム、ワイドレンズ 32°
 90545102 ホワイト、ナローレンズ 21°
 90545112 ホワイト、ミディアムレンズ 27°
 90545122 ホワイト、ワイドレンズ 32°
- レッド、グリーン、ブルー、アンバー、ホワイト
 LED光源。0-100% RGBAWカラーミキシング
 スタンドアロンメモリー、マスター/スレーブ
 ボディーカラー (アルミニウム、ホワイト)
 別売 : ディフューザーシート
 (ナロー、ミディアム、ワイド)
 スヌート/バンドアキット

- ランプ : Luxeon K2 high power emitters x44個
- 電源 : 200/100V 50/60Hz
- 消費電流 : 200V 0.7A / 100V 1.4A
- 電源切替 : 自動
- 重量 : 7.6kg
- サイズ(mm) : L169×W307×H401
- コントロール信号 : DMX-512
- チャンネル数 : 3ch, 4ch, 5ch
- ビーム角※ : 21°、27°、32°
- 防滴仕様 : IP65

※発注時にビーム角の指定が必要です。

Martin

マーチン プロフェッショナル ジャパン株式会社