

MAC 101 CT / WRM / CLD

暫定資料 : 2011.4.18



MAC 101 CT



MAC 101 WRM / CLD



MAC 101 CT



MAC 101 WRM



MAC 101 CLD

MAC 101 CT

m	Φ		E [lux]
	50%	10%	
3	0.5	0.8	19444
6	1.0	1.5	4861
9	1.5	2.3	2160
12	2.0	3.0	1215
15	2.6	3.8	778

ハーフピークΦ : 0.17 x 距離 (m)
 ワンテンスピークΦ : 0.25 x 距離 (m)
 照度 : 175000 / 距離² (lux)
 合計出力 : 4000 ルーメン

MAC 101 WRM


m	Φ		E [lux]
	50%	10%	
3	0.5	0.7	19111
6	1.0	1.4	4778
9	1.4	2.1	2123
12	1.9	2.8	1194
15	2.4	3.5	764

ハーフピークΦ : 0.16 x 距離 (m)
 ワンテンスピークΦ : 0.23 x 距離 (m)
 照度 : 172000 / 距離² (lux)
 合計出力 : 3600 ルーメン

MAC 101 CLD

m	Φ		E [lux]
	50%	10%	
3	0.4	0.7	25778
6	0.8	1.4	6444
9	1.3	2.1	2864
12	1.7	2.8	1611
15	2.1	3.5	1031

ハーフピークΦ : 0.14 x 距離 (m)
 ワンテンスピークΦ : 0.23 x 距離 (m)
 照度 : 232000 / 距離² (lux)
 合計出力 : 4500 ルーメン



単位=mm



品番 : 90231620 (CT)

90231650 (WRM)

90231670 (CLD)

ピュアホワイトムービングLEDライト

コールド/ウォームホワイトLED光源 (CT)

ウォームホワイト 2800K LED光源 (WRM)

コールドホワイト 6700K LED光源 (CLD)

CTCチャンネル 2800K—6200K (CT)

0—100% エレクトロニック調光

エレクトロニックストロボ、パルス

ランダムエフェクト

ビーム角 14.5° (CT)、13° (WRM/CLD)

パン540°、チルト240°

別売 : ディフューザーレンズ

- ランプ : Cree XP-E high power emitters×36個
- 電源 : 200/100V 50/60Hz
- 消費電流 : 200V 0.7A/100V 1.3A
- 電源切替 : 自動
- 重量 : 3.7kg
- サイズ(mm) : L196×W135×H303
- コントロール信号 : DMX-512 Basic、RAW
- ボディーカラー : ブラック、ホワイト

Martin

マーチン プロフェッショナル ジャパン株式会社