



名称	Exterior Dot-HP Pro	Exterior Dot-9 Pro	Exterior Dot-4 Pro	Exterior Dot-1 Pro
インフラストラクチャー	コネクタベース	ストリングベース	ストリングベース	ストリングベース
デフォルト製品スペック	[clear front] or [diffused dome]	間隔400mm, ドット数36, 2m lead	間隔200mm, ドット数64, 2m lead	間隔115mm, ドット数100, 2m lead
ドット数	最大75ドット	1ストリングあたり最 大36ドット	1ストリングあたり最 大64ドット	1ストリングあたり最 大100ドット
ドットの間隔 (オーダー可能)	Min: 78 mm Max: 900000 mm	Min: 175 mm Max: 2000 mm	Min: 155 mm Max: 2000 mm	Min: 115 mm Max: 2000 mm
ケーブルの最大長	200m(48V DCのOUTか ら)	48m(FeederのOUTか ら)	90m(FeederのOUTか ら)	132m(FeederのOUT から)
1ドットあたりのルーメン 出 力 (クリアフロント)	260lm	160lm	60lm	15lm
1ドットあたりのピーク 輝 度 (クリアフロント)	90cd	55cd	20cd	5cd
1ドットあたりの消費電力	5.5W	2.75W	1.5W	1W
制御オプション	Art-Net, sACN, Martin P3	Art-Net, sACN, Martin P3	Art-Net, sACN, Martin P3	Art-Net, sACN, Martin P3